

データシート

# VIAVI

## FVAm シリーズのベンチトップ型マイクロ스코ープ

多芯ファイバーコネクターの自動検査解析

### 仕様

パラメータ		
寸法(高さ x 幅 x 奥行き)	107mm x 113mm x 219mm (4.2 インチ x 4.4 インチ x 8.6 インチ)	
重量	FVAm-1000 5.3 ポンド FVAm-1000-S 5.5 ポンド	
ディスプレイ	240 x 320 2.5 インチ LCD タッチスクリーン	
出力	USB	
電源	外部電源	
視野範囲 ( $\mu\text{m}$ )	高倍率	水平: 356 $\mu\text{m}$ 垂直: 475 $\mu\text{m}$
	低倍率	水平: 713 $\mu\text{m}$ 垂直: 950 $\mu\text{m}$
ライブイメージ	640 x 480, 10fps	
電源	12V 電源アダプター	
カメラセンサー	2560 x 1920, 1/2.5 インチ CMOS, 5 メガピクセル	
オートインデックス	最大 32 芯ファイバーのパン(2 x 16)	
光源	青色 LED、寿命:10 万時間以上	
照明技術	同軸	
認証	CE、EN/IEC 61326	

温度範囲:  
動作時温度: 0~+50°C  
保管時温度: -10~+70°C  
湿度: 95% 結露なし

### オーダー情報

説明	パーツ番号
FVAm シリーズのベンチトップ型マイクロ스코ープ (タッチスクリーン、FMAG-MPO アダプター付き)	FVAm-1000-S
FVAm シリーズのベンチトップ型マイクロ스코ープ (FMAG-MPO アダプター付き)	FVAm-1000
<b>アクセサリおよび関連品目</b>	
FMAG シリーズアダプター、MPO MM/SM	FMAG-MPO
FMAG シリーズアダプター、MT フェルルル SM/MM	FMAG-MT
FMAG シリーズアダプター、MPO QSFP	FMAG-QSFP
FMAG シリーズアダプター、2.5mm シンプレックス PC/APC	FMAG-U25
FMAG シリーズアダプター、1.25mm シンプレックス PC/APC	FMAG-U12
FMAG シリーズアダプター、LC/PC および LC/APC	FMAG-LC
FMAG シリーズアダプター、SC/PC および SC/APC	FMAG-SC

詳細情報、ベンダー推薦、および製品ビデオは、  
[www.viavisolutions.com/FVAm](http://www.viavisolutions.com/FVAm) をご覧ください。

